

為什麼選擇貝思米特無針水分計？

因為您只需輕觸按鈕，即可享受科學級的精準測量，並且其設計既貼合手型，又符合您的預算。

簡單來說，這是一款價格合理、性能卓越的理想測定儀。

- 專業級精確度
- 堅固耐用、抗衝擊外殼
- 100% 無損傷 = 不會在木材上留下針孔
- 符合人體工學設計

校準驗證參考

您的貝思米特無針水分計出廠時已完成校準，旨在確保多年可靠使用。但請注意，劇烈衝擊或過度暴露於環境因素（如濕氣、灰塵或極端溫度變化）可能影響儀表的電子元件及校準精度。

如需隨時驗證儀表是否符合原廠校準，可使用單獨銷售的校準驗證參考（CVR）裝置，並按照CVR 標籤上的說明操作。



Bessemer

info@bessemer.com
(844) 888-5280
www.bessemer.com



Bessemer



功能特點	S300	D300	DS500
數字顯示， 含水率測量範圍 6-32%	✓	✓	✓
淺層測量模式	✓		✓
深層測量模式		✓	✓
雙深度測量			✓
附硬殼攜帶箱	✓	✓	✓

BESSEMETER 無針木材水分計

合適的儀表，合適的價格

貝思米特高階木材水分計，讓您的含水率測量更加輕鬆。貝思米特電子無針木材水分計操作快速、簡單、精度高且經濟實惠，可在最短時間內提供所需的木材含水率數據。無論是業餘愛好者或專業人士，貝思米特無針水分計均適用於各類木材含水率測量場景。

貝思米特 S300 淺層掃描無針木材水分計

S300 可快速獲取目標讀數，幫助您檢測軟木或硬木表層附近的含水率集中區域。

功能特点：

- 測量深度可達 0.25 英寸 (0.6 厘米)
- 數字顯示，含水率測量範圍 6-32%
- 附硬殼攜帶箱
- 2 年保固



貝思米特 D300 深層掃描無針木材水分計

D300 具有與 S300 相同的功能，但專為快速、精確地測量軟木或硬木內部深處的含水率而設計。

功能特点：

- 測量深度可達 0.75 英寸 (1.9 公分)
- 數字顯示，含水率測量範圍 6-32%
- 附硬殼攜帶箱
- 2 年保固

貝思米特 DS500 雙深度無針木材水分計

DS500 結合了 S300 的淺層掃描和 D300 的深層掃描功能。

- 雙深度測量：0.25 英寸 (0.6 公分) 與 0.75 英寸 (1.9 公分)
- 數字顯示，含水率測量範圍 6-32%
- 附硬殼攜帶箱
- 2 年保固

